

profiles & certificates
 profile und zertifikate
 profili & certificati
 profils et certificats

TLS90

Door System / Türsysteme
 Sistema di porta / Système de porte

 Profile dimensions (frame + sash) Profilmaße (Rahmen + Flügel)	Curved Frame - 91 mm Flat Frame - 75,5 mm	Dimensioni del profilo (telaio + anta) Dimensions du profil (dormant + ouvrant) 
Aluminium Sheet Thickness Externally Aluminium - Stärke außen	1,5 mm	Spessore del foglio d'alluminio esterno Épaisseur de la feuille d'aluminium externe
Aluminium Sheet Thickness Internally Aluminium - Stärke innen	1,5 mm	Spessore del foglio d'alluminio interno Épaisseur de la feuille d'aluminium interne
Design Internally Design Innenseite	<input checked="" type="checkbox"/>	Disegno interno Design interne
INOX Decorations Internally Edelstahl Applikationen - Innenseite	<input checked="" type="checkbox"/>	Decorazioni Inox internamente Décorations Inox à l'intérieur
INOX Decorations Flush With The Door Surface Edelstahl Applikationen bündig eingelegt	<input checked="" type="checkbox"/>	Decorazioni Inox complanati con la porta Décorations Inox insérés dans le panneau (panneau lisse)
Panel Thickness Füllungsstärke	78,5 mm	Spessore del pannello Épaisseur du panneau
Minimum Door Height Mindesthöhe Türen	1920 mm	Altezza minima della porta Hauteur minimale de la portea
Minimum Door Width Mindestbreite Türen	960 mm	Larghezza minima della porta Largeur minimale de la porte
Maximum Door Height Maximale Türhöhe	2250 mm	Altezza massima della porta Hauteur maximale de la porte
Maximum Door Width Maximale Türbreite	1150 mm	Larghezza massima della porta Largeur maximale de la porte
Panel's Glass Verglasung der Füllung	Triple, Triplex Externally 3-fach und auf der Aussenseite VSG Tripto, Triplex esternamente Tripler, Triplex à l'extérieur (3+3 / 4)	Vetro del pannello Vitrage du panneau
Sidelight / Skylight Glass Verglasung Seitenteil / Oberlicht	Double, Triplex Externally 2-fach und auf der Aussenseite VSG Doppio, Triplex esternamente Double, Triplex à l'extérieur (3+3 / 4)	Vetro della Fiancoluce / Sopraluce Vitrage de l'Imposte / Partie fixe

Thermal Transmission Coefficient
Wärmedämmwert
 Coefficiente di trasmissione termica
 Coefficient de transmission thermique



U_d = 0,82 w/(m²K)

Burglar Resistance
 Einbruchhemmende Haustüren
 Resistenza anti-intrusione
 Résistance aux effractions



TLS90
 Flat Frame
 Telaio Flat / Dormant Plat



TLS90
 Curved Frame
 Telaio Curved / Dormant Arrondi