


profiles & certificates
 profile und zertifikate

profili & certificati
 profils et certificats

TLS50

Door System / Türsysteme
 Sistema di porta / Système de porte

	Profile dimensions (frame + sash) Profilmaße (Rahmen + Flügel)	Curved Frame - 76 mm Flat Frame - 60,5 mm	Dimensioni del profilo (telaio + anta) Dimensions du profil (dormant + ouvrant)	
	Aluminium Sheet Thickness Externally Aluminium - Stärke außen	1,5 mm	Spessore del foglio d'alluminio esterno Épaisseur de la feuille d'aluminium externe	
	Aluminium Sheet Thickness Internally Aluminium - Stärke innen	1,5 mm	Spessore del foglio d'alluminio interno Épaisseur de la feuille d'aluminium interne	
	Design Internally Design Innenseite	<input checked="" type="checkbox"/>	Disegno interno Design interne	
	INOX Decorations Internally Edelstahl Applikationen - Innenseite	<input type="checkbox"/>	Decorazioni Inox internamente Décorations Inox à l'intérieur	
	INOX Decorations Flush With The Door Surface Edelstahl Applikationen bündig eingelegt	<input type="checkbox"/>	Decorazioni Inox complanati con la porta Décorations Inox insérés dans le panneau (panneau lisse)	
	Panel Thickness Füllungsstärke	50 mm	Spessore del pannello Épaisseur du panneau	
	Minimum Door Height Mindesthöhe Türen	1920 mm	Altezza minima della porta Hauteur minimale de la porte	
	Minimum Door Width Mindestbreite Türen	960 mm	Larghezza minima della porta Largeur minimale de la porte	
	Maximum Door Height Maximale Türhöhe	2200 mm	Altezza massima della porta Hauteur maximale de la porte	
	Maximum Door Width Maximale Türbreite	1100 mm	Larghezza massima della porta Largeur maximale de la porte	
	Panel's Glass Verglasung der Füllung	Double, Triplex Externally 2-fach und auf der Aussenseite VSG Doppio, Triplex esternamente Double, Triplex à l'extérieur (3+3 / 4)	Vetro del pannello Vitrage du panneau	
	Sidelight / Skylight Glass Verglasung Seitenteil / Oberlicht	Double, Triplex Externally 2-fach und auf der Aussenseite VSG Doppio, Triplex esternamente Double, Triplex à l'extérieur (3+3 / 4)	Vetro della Fiancoluce / Sopraluce Vitrage de l'Imposte / Partie fixe	

Thermal Transmission Coefficient
 Wärmedämmwert
 Coefficiente di trasmissione termica
 Coefficient de transmission thermique



U_d = 1,4 w/(m²K)



TLS50
 Flat Frame
 Telaio Flat / Dormant Plat



TLS50
 Curved Frame
 Telaio Curved / Dormant Arrondi